

Ansicht von Westen

M 1:100 / DIN A3

↓ + 25.00m
OK Mast
DFMG
= 293,10m üNN

↓ + 22.40m
OK Bühne 2

↓ + 19.40m
OK Bühne 1

↓ + 10.40m
Ruhepodest

Outdoor-technik auf der
Bühne

Technikbühne für
2 Netzbetreiber

↓ ± 0,00m
OK Gelände
= 268,10m üNN

↓ + .10m
OK Fundament

↓ + 2.20m
OK Bahndamm

vorh. Bahndamm

vorh. Asphaltweg
B = ca. 2,25m

Verrohrung vorh. Graben
für die Zeit der Baustelle
(L=ca. 15,0m)

Zopf ø552

Alu-H-Leiter (Söll),
Trittbreite 160,
Sprossenabstand 280
abschließbares Alu-
Abdeckblech

Kabelhochführung:
Gew.-Buchsen M12, a=500,
75° links und rechts
zur Besteigung

Kabelhalter
Montageschiene-tZn L=600
links der Besteigung

Schleuderbetonmast 25m
Fabr. FUCHS Euro poles
Typ:
"DFMG 25 II 25m² EC, 1-tlg."

abschließbares
Alu-Abdeckblech

Mastfuß Ø1038

2.00

10

19.30

3.00

2.60

25.00