



Asphaltierte Abfahrt für
Unterhaltungsarbeiten
Neigung 1:8 (12,5 %)

Gewässerrück-
bau auf ca. 120 m

Ausrundung / Geländeanpassung

Wendefläche

Dammkronen
Schotter

Damm mit Graseinsatz

2-zügliges Auslassbauwerk mit
integrierter Hochwasserentlastung,
aquatisch + terrestrisch durchgängig

Pegelstrecke anlegen: 30 m lang,
etwa 1,5 - 2,0 m tief, mit begrüntem
Deckwerk aus Wasserbausteinen

Gewässeranpassung im LW
des Bauwerks auf ca. 50 m Länge

Böschung neu anlegen
und befestigen (Prallhangl)

Steuerpegel

Anschluss an das
bestehende Gewässerbett

0,5-1,0 m hohe Aufschüttung

Asphaltierte Abfahrt für
Unterhaltungsarbeiten
Neigung 1:8 (12,5 %)

Variante 3
verworfen

Ausrundung / Geländeanpassung

Vollstau 286,50 m + NN

Schorndorfer Straße

L 1151

Reichenbach

Durchlass DN 50

Vorplanung - Varianten-Studie

WALD+CORBE

Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserversorgung und Tiefbau

Am Heckelhamm 18 76549 Hügelsheim

Telefon (07229) 1876-00

Telefax (07229) 1876-77

BERATENDE INGENIEURE

HRB Reichenbach / Fils		Datum	Name
LP - Damm, Variante 2a		Bearb. 13.06.2013	St/Kle
wird nicht weiter verfolgt		Gepr.	
Maßstab: 1:500		Projektnr.: 102.11.011	
		Zeichnung:	