Zeichenerklärung

- Granit-Einzeller
- Homburger Kante
- Hochpunkt
- Tiefpunkt
- Tangentenschnittpunkt (Visierbruch)
- *TS 311,53* Planungshöhe am Tangentenschnittpunkt
- *STR 311,60* Straßenhöhe am Tangentenschnittpunkt
- *H=400* Ausrundungshalbmesser
- *T=4,80* Tangentenlänge
- *f=0,03* Bogenstichmaß
- *×285,87* Bestandshöhe
- *×285,85* Planungshöhe
- *<- 0,80 % auf 100,87 m* Längsgefälle der Verkehrsfläche mit Längenangabe zwischen den Visierbrüchen
- *2,5 %* Quergefälle der Verkehrsfläche
- best. Einlaufschacht
- *SE 1* gepl. Einlaufschacht 50 / 50
- best. Lichtmast
- *LM 1* gepl. Lichtmast
- best. Baum
- Straßenflächen (Asphalt), Vollausbau
- Gehwegflächen (Asphalt), Vollausbau
- Angleichungsfläche
- Bereiche privater Zufahrten und Zugänge / Angleichungsflächen

Entwurfsplanung

3

	Datum	Name	Betreff:
Bearbeitet:	17.05.2017	D. Zink	Projektnummer: K17002

Landkreis: Esslingen
Stadt:
Gemeinde: Reichenbach an der Fils
Gemarkung: Reichenbach
Flur:

Höhensystem: Neu | **Maßstab 1:250**

Sanierung Goethestraße

Lageplan Straßenbau

Gefertigt:
Kirchheim u. T., den 17.05.2017

Anerkannt:

GEOTECK INGENIEURE
GEOTECK INGENIEURE GmbH
Carl-Zeiss-Strasse 31
73230 Kirchheim u.Teck
Telefon (07021) 92280
Telefax (07021) 922820

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist die Metzger GmbH als Urheber auf dem Plan zu vermerken.